

SHOWCASE IFN150

**Implementador de Funções
Multiplexador/Remultiplexador Inteligente**

ESPECIFICAÇÕES

GERAL

Dimensões (L x P x A): 437 x 249 x 43 mm
(17.2" x 9.8" x 1 RU) = Rack 19";

Peso: 4,6 kg;

Fonte: 200 W, baixo ruído, 120\220Vac.

ENTRADA

Entradas (configuráveis de acordo com a demanda):

1 DVB-ASI (BNC, 75 ohms);

1 SDI (BNC, 75 ohms HD-SDI ou SD-SDI);

1 IP (TSIP, SRT, UDP, entre outros padrões).

SAÍDA

1 DVB-ASI (BNC, 75 ohms) TSP 204 ou 188 bytes;

1 IP (TSIP).

CONEXÕES

Conexões físicas, sendo no hardware mais básico:

2 Portas USB;

2 Portas ethernet gigabit (RJ-45 10/100/1000);

1 RS232 (DB-9);

1 AC 100-240V,50-60 Hz, 3A max.

AMBIENTE

Temperatura: 0°C a 35°C;

Umidade relativa: 0% a 80% (sem condensação).

GERÊNCIA

Interface Gráfica Web (HTTP);

SNMP.

